



## DS 7 Crossback

Tekniske spesifikasjoner



Sist oppdatert August 2019

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MOTOR	PureTech 180 S&S EAT8	PureTech 225 S&S EAT8	E-Tense 4x4 300 S&S e-EAT8	BlueHDi 180 S&S EAT8
Sylindervolum cm3	1598	1598	1598	1997
Antall sylindre	4	4	4	4
Max. effekt kW ved omdr. / min. fossil	132 / 5500	165 / 5500	147 / 6000	132 / 3750
Max. effekt HK ved omdr. / min. fossil	180 / 5500	225 / 5500	200 / 6000	180 / 3750
Max. effekt kW ved omdr. / min. E-Tense	--	--	2 x 80	--
Max. effekt HK ved omdr. / min. E-Tense	--	--	2 x 110	--
Max. systemeffekt HK ved omdr. / min. samlet	--	--	300 / 6000	--
Max. dreiemoment Nm ved omdr. / min. samlet	300 / 1900	300 / 1900	520 / 3000	400 / 2000
Partikkelfilter	-	-	-	Ja
<b>BATTERI (E-TENSE)</b>				
Batteritype / Kapasitet (kWh)				Lithium Ion / 13,2
Maks dreiemoment (Nm)				337
Rekkevidde 100% elektrisk (Km) WLTP				58*
Normalladeinntak 1-fas (kW)				7,4
Ladetid fra 0 til 100% (veggboks 7.4 kW / 32A)				1 time og 45 min
Ladetid fra 0 til 100% (Hjemmelading 8A)				7 timer
App-styring av varme/kjøling (Må ha mer enn 30% batteri om bilen ikke er koblet til strøm/Over 80% når koblet til strøm)				Ja
Vekt (kg)				120
* Med 19" Alufelger slimline 205/55R19 (Med 20" Alufelger eller 19" Performance line felger er rekkevidden 52 km)				
<b>GIRKASSE</b>				
Antall gir	8 aut. Stop&Start	8 aut. Stop&Start	8 aut. Stop&Start	8 aut. Stop&Start
<b>STYRING</b>				
Type	Progressiv elektrisk servostyring			
Vendediameter (m)	10,5			
<b>BREMSER</b>				
Type	ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent, ESP (stabilitetsprogram) og ASR (anti-spinn)			
For:	Ventilerte skivebremser 304 x 28 mm			
Bak:	Skivebremser 290 x 12 mm			
<b>FJÆRING</b>				
For	Uavhengig hjuloppheg Mac Pherson med spiralfjær, hydrauliske støtdempere og stabilisatorstag			
Bak	Multilink med spiralfjær, hydrauliske støtdempere og stabilisatorstag			
Bakkekklaring (cm)	22			
<b>DEKK/DRIFT</b>				
Størrelse	235 / 55 R 18	235 / 55 R 18	205 / 55 R 19	235 / 55 R 18
DSGI - Dekktrykkindikator	Ja	Ja	Ja	Ja
Drivverk	4x2	4x2	4x4	4x2
<b>DIMENSJONER (mm)</b>				
Antall plasser	5			
Utvendig lengde	4570			
Utvendig bredde (inkl. speil)	1906 (2098)			
Utvendig høyde	1625			
<b>BAGASJEROMSVOLUM</b>				
Under hattehylle (i VDA / liter)	555 / 628			
Med baksetet nedfelt (l)	1752			
<b>VEKT (kg)<sup>(1)</sup></b>				
Egenvekt inkl. fører 75 kg	1500	1500	1900	1610
Totalvekt	2050	2050	2400	2115 (2135 m/soltak)
Nyttelast	550	550	NA	525
Tilhengervekt med bremses	1550	1550	1200	1850 (1550 m/soltak)
Tilhengervekt uten bremses	750	750	750	750
Maks taklast	80	80	55	80
Tillatt vognogvekt	3600	3600	3600	3965 (3685 m/soltak)
<b>YTELSE (fører alene)</b>				
Topp hastighet - på bane (km/t)	220	220	235	215
Topp hastighet på eldrift	--	--	135	--
0-100 km/t (sek.)	8,9	8,2	5,9	9,9
<b>DRIVSTOFFØKONOMI (l/mil - EU norm)<sup>(2)</sup></b>				
Felg	19" Slimline / 19"+20"			
Ved bykjøring	0,75	0,75	NA	0,56
Ved landeveiskjøring	0,49	0,49	NA	0,44
Ved blandet kjøring	0,59	0,59	0,15 / 0,16	0,49
CO <sub>2</sub> -utslipp (g/km)	122	128	34 / 36	128
Miljøklasse	Euro 6.3	Euro 6.3	Euro 6.3	Euro 6.2
<b>DRIVSTOFF</b>				
Drivstofftype	Bensin	Bensin	Bensin	Diesel
Drivstofftank (l)	62	62	43	55
AddBlue	--	--	--	18



(1) De opplyste vekter er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides. Det er allikevel mulig innenfor den opplyste vognstogsvekt å flytte vekt mellom bilen og tilhenger så lenge, hverken tilhengervekt eller totalvekt overskrides.

(2) Forbruk og utslippsstall er målt etter WLTP og omkalkulert til NEDC 2.0. Forbruk vil variere avhengig av kjørestil, føre og veiforhold samt bruk av klimaanlegg/varmeapparat m.m.