



## DS 7 Crossback E-Tense 4x4

Tekniske spesifikasjoner



Sist oppdatert Januar 2020

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>MOTOR</b>		E-Tense 4x4 300
Sylindervolum cm <sup>3</sup>		1598
Antall sylindre		4
Max. effekt kW ved omdr. / min. fossil		147 / 6000
Max. effekt HK ved omdr. / min. fossil		200 / 6000
Max. effekt kW ved omdr. / min. E-Tense		2 x 80
Max. effekt HK ved omdr. / min. E-Tense		2 x 110
Max. systemeffekt HK ved omdr. / min. samlet		300 / 6000
Max. dreiemoment Nm ved omdr. / min. samlet		520 / 3000
Partikkelfilter		-
<b>BATTERI (E-TENSE)</b>		
Batteritype / Kapasitet (kWh)		Lithium Ion / 13,2
Maks dreiemoment foran (Nm)		337
Maks dreiemoment bak (Nm)		167
Rekkevidde 100% elektrisk (Km) WLTP		58*
Normalladeinntak 1-fas (kW)		7,4
Ladetid fra 0 til 100% (veggboks 7.4 kW / 32A)		1 time og 45 min
Ladetid fra 0 til 100% (Hjemmelading 8A)		7 timer
App-styring av varme/kjøling (Må ha mer enn 15% batteri om bilen ikke er koblet til strøm)		Ja
Vekt (kg)		117
* Med 19" Alufelger slimline 205/55R19 (Med 20" Alufelger følger er rekkevidden 52 km)		
<b>GIRKASSE</b>		
Antall gir		8 aut. Stop&Start
<b>STYRING</b>		
Type		Progressiv elektrisk servostyring
Vendediameter (m)		10,5
<b>BREMSER</b>		
Type		ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent, ESP (stabilitetsprogram) og ASR (anti-spinn)
For:		Ventilerte skivebremser 304 x 28 mm
Bak:		Skivebremser 290 x 12 mm
<b>FJÆRING</b>		
For		Uavhengig hjuloppheng Mac Pherson med spiralfjær, hydrauliske støtdempere og stabilisatorstag
Bak		Multilink med spiralfjær, hydrauliske støtdempere og stabilisatorstag
Bakkekling (cm)		19
<b>DEKK/DRIFT</b>		
Størrelse		205 / 55 R 19
DSGi - Dekktrykkindikator		Ja
Drivverk		4x4
<b>DIMENSJONER (mm)</b>		
Antall plasser		5
Utvendig lengde		4570
Akselavstand		2738
Utvendig bredde (inkl. speil)		1906 (2098)
Utvendig høyde		1625
<b>BAGASJEROMSVOLUM</b>		
Under hattehylle (I VDA / liter)		555 / 628
Med baksetet nedfelt (l)		1752
<b>VEKT (kg)<sup>(1)</sup></b>		
Egenvekt inkl. fører 75 kg		1900
Totalvekt		2400
Nyttelast		NA
Tilhengervekt med bremses		1200
Tilhengervekt uten bremses		750
Maks taklast		55
Tillatt vogntogvekt		3600
<b>YTELSE (fører alene)</b>		
Topp hastighet - på bane (km/t)		235
Topp hastighet på eldrift		135
0-100 km/t (sek.)		5,9
<b>DRIVSTOFFØKONOMI (l/mil – EU norm)<sup>(2)</sup></b>		
FELG		19" / 20"
Ved bykjøring		NA
Ved landeveiskjøring		NA
Ved blandet kjøring		0,15 / 0,16
CO <sub>2</sub> -utslipp (g/km)		33 / 36
Miljøklasse		Euro 6.3 (6d)
<b>DRIVSTOFF</b>		
Drivstofftype		Bensin
Drivstofftank (l)		43

(1) De opplyste vekter er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides. Det er allikevel mulig innenfor den opplyste vogntogvekt å flytte vekt mellom bilen og tilhenger så lenge, hverken tilhengervekt eller totalvekt overskrides.

(2) Forbruk og utslippsstall er målt etter WLTP. Forbruk vil variere avhengig av kjørestil, føre og veiforhold samt bruk av klimaanlegg/varmeapparat m.m.

## E-TENSE REMOTE

Med E-Tense Remote kan du fjernstyre Varme og Lading av din DS 7 Crossback E-Tense 4x4 direkte fra MyDS Appen, uansett hvor du måtte befinne deg!

Du kan enten starte varmen i bilen direkte (Standard ca 21 grader), eller konfigurere et ukasprogram, slik at bilen alltid er varm når du reiser til eller fra jobb.

**HUSK:**

Er du ikke koblet til strøm, må du ha over 15% igjen på batteriet for å starte varmeren.

\*Bruk alltid wallboks når du lader din DS 7 Crossback E-Tense 4x4. Ved bruk av Wallboks har du alltid nok strøm inn på bilen, slik at du ikke tapper batteriet når du forhåndsvarmer bilen.

Aktiver E-Tense Remote til din bil på [www.services-store.dsautomobiles.no](http://www.services-store.dsautomobiles.no) eller via Appen MyDS



## DIMENSJONER

